

Gamme : Régulier

SPM20003 - VIPO

Transparence : 35 %

DESCRIPTION

Tôle perforée ventilation Vipo à trou rond de 5 mm disposition en quinconce pour former une grille classique R5T8 en perforation classique.

USAGES CONSEILLÉS

La tôle perforée ventilation Vipo DAMPERE sert principalement à protéger les installations techniques en toiture. Panneau équilibré entre transparence et résistance mécanique.

- | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Décoration | <input type="checkbox"/> Façade | <input type="checkbox"/> Garde-corps | <input type="checkbox"/> Clôture |
| <input type="checkbox"/> Brise vue | <input checked="" type="checkbox"/> Faux plafond | <input checked="" type="checkbox"/> Cache-radiateur | <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation |

MATIÈRE

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR

- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1,5 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous recommandons la tôle **VIPO** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**



SPM20003-VIPO © Dampere

**Web : dampere.fr**Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel